

1. Genel tanım

Çok iyi görünen kabarcıklar oluşturarak borulardaki, basınçlı sistemlerdeki, vs...sızıntıları ve basınç kayıplarını hızlı ve güvenilir şekilde ortaya çıkarır ve yerlerini saptar. Doğal gaz, propan, bütan, asetilen, LPG, azot, karbondioksit, basınçlı hava, soğutkan maddeler, oksijen ve diğer gaz türleriyle kullanılabilir. Metal ve plastiklerle uyumludur. Biyolojik olarak çözünebilirlik OECD 301B: 31%.



2. Özellikler

- Neredeyse tüm gaz türleri için kullanılabilir.
- DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches), tarafından DIN EN 14291:NG-5170AS0069 standardına göre onaylanmış.
- MIL-L-25567 oksijen uyumluluğunun gereksinimlerini karşılar. Oksijen sistemleri dikkatli bir şekilde test edilmelidir ve ürün kalıntılarının oluşmasına izin verilmemelidir.
- Kararlı köpük formül.
- Aşındırıcı değil.
- Tüm metal yüzeyler üzerinde güvenlidir, leke bırakmaz.
- Aerosoller için kullanışlı 360°'lik (baş aşağı) püskürtme valfi.


3. Uygulamalar

- Basınç altındaki gazların neredeyse tamamının algılanması sağlar.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Talimatlar

- İnce ve eşit bir film (tabaka) uygulayınız.
- Kaçağın tam olduğu yerde kabarcıklar belirecektir.
- Plastik, bakır veya oksijen sistemleri üzerine uygulanması halinde, ürün artıkları su ile giderilmelidir.
- Akım verilmiş ekipmanlarda kullanmayınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

Appearance	Aerosol	Ambalajsız
Renk	Mevcut değil.	Sıvı.
Koku	Renksiz.	Renksiz.
Density	Nötr.	Kokusuz.
Flash Point	0.999 g/cm ³ (@ 20°C).	1.01 g/cm ³ (@ 20°C).
pH	Hiçbiri	Hiçbiri
Storage comment	7.76	7.0
Surface tension active product	do not store < 0°	DO NOT STORE < 0°C
NSF registration	Mevcut değil.	27 mN/m
	Mevcut değil.	142802 Cat P1

6. Ambalajlama

Aerosol	12x500 ML	Ref. : 10732
Ambalajsız	2x5 L	Ref. : 30058

7. Açıklamalar

Ürün düşük sıcaklıklarda ayrışabilir ancak - eridikten sonra - çalkalanarak tekrar yenilenmesi mümkündür.

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.


Sürüm CRC_GREEN-LEAKFINDER-20141211

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Teknik veri sayfası
ECO Leak Finder

Referans : 10450



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

