

1. Genel tanım

Aşırı basınçlı katkı maddeleri yüksek gerilim sağlanmış Sentetik NLGI 2 gres. Uzun kullanım ömrü ile son derece güvenilirdir. Kullanım sıcaklığı: -40°C ila 180°C.



2. Özellikler

- Suya karşı mükemmel dayanıklılık.
- Geniş bir sıcaklık aralığında işlevini yerine getirir.
- Uzun süreli yağlama sağlar.
- Çoğu kauçuk, plastik ve kaplamalar üzerinde güvenlidir. Hassas veya gerilime tabi malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Contains corrosion inhibitor.
- Very good oxidation stability.


3. Uygulamalar

- Pnömatik aletler.
- Taşıma donanımları.
- Rulmanlar.
- Valfler.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Talimatlar

- Karıştırma bilyesi kutu içinde serbest hareket edene dek çalkalayınız.
- Ambalajsız (dökme) ürünleri kullanmadan önce iyice çalkalayınız veya karıştırınız.
- Akım verilmiş ekipmanlarda kullanmayınız.
- Temiz, kuru bir yüzeyin üzerine uygulayınız.
- Başka ürünlerle karıştırmayınız.
- Ürün artıklarını veya fazlalıklarını gidermek için, CRC temizleyicilerden birini kullanınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**
- Based upon the present state of our knowledge and information received from our suppliers, evaluation of this product indicates that it is free from nut oils and their derivatives.

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

Appearance	Aerosol	Ambalajsız
Renk	Gres.	Gres.
Koku	Beyaz.	Beyaz.
Density	Karakteristik koku.	Kokusuz.
Akma noktası (ASTM D 97)	0.74 g/cm ³ (@ 20°C).	0.9 g/cm ³ (@ 20°C).
NLGI class	250 °C	250 °C
NSF registration	2	2
4-ball weld load active product	143143 H1	143047 H1
4-ball wear active product	4000 N	4000 N
Operating temperature active product	< 0,45 mm	< 0,45 mm
Bakır Korozyonu (DIN 51 759)	-40 --> 180 °C	-40 -->180 °C
	1a	1a

6. Ambalajlama


Aerosol	12x400 ML	Ref. : 30087
	12x500 ML	Ref. : 32603
(sıkıştırılmış hava)	12x400 G	Ref. : 30088

Bu sayfadaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Teknik veri sayfası **Extreme Lube**

Referans :

giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-FG_EXTREME_LUBE-20170221

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

