



## ROST FLASH

Referans : 10526



### 1. Genel tanm

Pas dondurur ve çatlatır. Paslanm yüzey üzerine püskürtüldüğünde, oksitler donar (-40°C), çatlar ve arkalarında küçük çatlaklar bırakılır. Artık nüfuz edici ya çatlakların arasına hızlı bir şekilde nüfuz edebilir ve böylece kolay bir sökme sağlar. CRC Rost Flash, korozyon tarafından bir hareketin engellendiği tüm yüzeyler üzerinde etkili olur. Silikon veya asitler içermez.



### 2. Özellikler

- Büyük bir termal ok (-40°C'ye kadar soğutma) sayesinde pas ve kir tabakasını çatlatır.
- Kir, korozyon ya da kurumu gresten dolayı tutukluk yapan metal parçaları gevretir.
- Hızlı bir şekilde nüfuz eder.
- Silikon içermez.
- Tüm metal yüzeyler üzerinde güvenlidir, leke bırakmaz.
- Çou kauçuk, plastik ve kaplamalar üzerinde güvenlidir. Hassas veya gerilime tabi malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Aerosoller için kullanılabilir 360°'lik (baa) püskürtme valfi.

### 3. Uygulamalar

- Mekanik parçalar.
- Tama donanımları.
- Tutukluk yapan ve oksitlenmiş parçalar.
- Tarm ekipmanları.
- Genel sökme işleri.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



## ROST FLASH

Referans : 10526

### 4. Talimatlar

- Çözümü kirin büyük bir kısmın bir tel fırça ile ortadan kaldırmaz.
- Büyük miktarda püskürtünüz ve akp gitmesine izin veriniz.
- Hassas bir uygulama için, uzatma tüpünü kullanınız.
- Ksa bir mesafeden püskürtünüz.
- yice nüfuz etmesi için birkaç dakika bekleyiniz.
- Gerekirse ilemi tekrarlayınız.
- Ürün artıkları veya fazlalıkları gidermek için, CRC temizleyicilerden birini kullanınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**

### 5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Appearance  | Sv                              |
| Color       | kehribar                        |
| Odour       | Karakteristik koku              |
| Density     | 0.75 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C) |
| Flash Point | < 0 °C                          |

### 6. Ambalajlama

Aerosol 12x500 ML

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geni ekipman ve koul çeitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin salanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası u anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da u adresteki web sitemizde bulunabilir: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) leride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanız tavsiye ederiz.

Sürüm CRC\_GREEN-ROST\_FLASH\_IND-20090619  
Tarih 19/06/2009